



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 6551ci

MULTIFUNCTIONAL A3
COLOR

UN DISPOSITIVO PRODUCTIVO PARA IMPRESIONES PERFECTAS DE COLOR.



Rápida, eficiente, productiva y fiable: la nueva multifuncional TASKalfa 6551ci. Con su motor de procesamiento de imagen optimizada, tiene la garantía de una excepcional calidad de imagen. El dispositivo tiene una capacidad de entrada máxima de 7.650 hojas y se puede combinar con un finalizador de 4.000 hojas para que pueda manejar perfectamente incluso las cargas de trabajo más pesadas.

- > Hasta 65/65 páginas A4 por minuto en B/N y color
- > 4 GB de RAM y 320 GB de disco duro
- > Impresión en red y móvil de serie
- > Fax opcional: dual fax, fax de red e internet fax
- > Excelente calidad de imagen gracias a la tecnología avanzada de color
- > Opciones de manejo de papel que incluyen plegado en librito y tríptico
- > Funciones de seguridad integral que incluye lector de tarjetas IC
- > Componentes de larga duración que proporcionan eficiencia y fiabilidad sin precedentes

GENERAL

Tecnología

KYOCERA láser color, plataforma de soluciones HyPAS

Velocidad (páginas por minuto)

Hasta 65/32 ppm A4/A3 en color y B/N

Resolución

600 x 600 ppp, tecnología Multi-bit para calidad 9.600 x 600 ppp

Tiempo de calentamiento

Aprox. 60 segundos o menos

Tiempo de primera página

Aprox. 5,4 segundos o menos en B/N; 6,2 segundos o menos en color

Procesador

Freescape QoriQ P1022 Dual Core 1.067 MHz

Memoria

4 GB RAM + 320 GB HDD

Interfaces estándar

USB 2.0 (Hi-Speed), 4 ranuras USB 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, ranura para servidor de impresión opcional, ranura para tarjeta SD opcional, tarjeta SDHC, ranura para tarjeta de fax opcional

Dimensiones (An x P x Al)

685 x 801 x 1.053 mm (DP y panel de operaciones no incluido)

1.039 x 801 x 1.347 mm (DP y panel de operaciones incluido)

Peso: Unidad principal: Aprox. 190 kg

Fuente de alimentación: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía

Imprimiendo: 1.480 W en color, 1.350 W en B/N

Certificación:

GS, TÜV, CE

Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001.

Compatibilidad RoHS

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades de papel mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor

utilice el papel recomendado por KYOCERA en condiciones medioambientales normales.

Capacidad de papel

Bypass de 150 hojas, 60–300 g/m² (banner 136-165 g/m²), A6R–A3+ (305x457 mm), banner máx. 305x1.220 mm; depósito de gran capacidad 2x1.500 hojas, 60-256 g/m², A4, B5; depósito de papel universal 2x500 hojas, 60–256 g/m², A5R–A3+ (305x457 mm)

Capacidad máx. con opciones: 7.650 hojas

Alimentador de documentos:

(a doble cara de una sola pasada): 270 hojas; 35-220 g/m² (una cara), 50-220 g/m² (dúplex); A5R-A3

Dúplex: Dúplex de serie, A5R–A3+ (305 x 457 mm), 60–256 g/m²

Capacidad de salida: Máx. 420 hojas (separador de trabajos de serie de 70 hojas, bandeja de originales opcional: superior 100 hojas, inferior 250 hojas); capacidad máxima con opciones 4.300 hojas

FUNCIONES DE IMPRESORA

Lenguaje de control: PRESCRIBE IIc

Emulaciones: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL 3 (compatible con PostScript 3), impresión directa de XPS y PDF

Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos actuales de Windows, Mac OS X versiones 10.4 o superior, UNIX LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición

Fuentes / Códigos de barras: 93 fuentes escalables (PCL)

8 fuentes Windows Vista, 136 fuentes KPDL3, 1 fuente bitmap

45 tipos de códigos de barras de una dimensión

1 código de barras de 2 dimensiones (PDF-417)

Funciones de impresora: Impresión directa de PDF

encriptados, impresión IPP, impresión de e-mail, impresión

WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3, copia rápida,

revisar y retener, Impresión Privada, almacenamiento de

documentos y funcionalidad de gestión de trabajos

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño máx. del original: A3

Copiado continuo: 1–999

Zoom: 25–400% en incrementos del 1%

Porcentaje de ampliación/reducción: 5R / 5E

Funciones digitales: Escanea una-copia varias, clasificación electrónica, modo 2en1 y 4en1, repetición de imagen,

numeración de página, modo cubierta, modo librillo,

interrupción de copia, superposición de formularios

Modo exposición: Automático, manual: 7 ó 13 pasos

Ajuste de imagen: Texto, texto + foto, foto, mapa

FUNCIONES DE ESCÁNER COLOR

Funcionalidad: Escaneo a e-mail, FTP, SMB, USB, buzón, TWAIN de red, escaneo a WSD

Velocidad (A-4, 300 ppp, dúplex): 200 ipm en B/N y en color

Resolución: 600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp, (256 escala de grises)

Tamaño máximo: A3

Reconocimiento del original: Texto, foto, texto + foto, OCR

Protocolo de red: TCP/IP

Formato de imagen: : PDF (alta compresión / encriptación, PDF/A), PDF texto, JPEG, XPS, TIFF

FUNCIONES DE FAX (OPCIONAL)

Compatibilidad: ITU-T Super G3

Velocidad del modem: Máx. 33.6 kbps

Velocidad de transmisión: Máx. 3 segundos (JBIG)

Resolución de fax

Normal: 200 x 100 ppp

Fina: 200 x 200 ppp

Superfina: 200 x 400 ppp

Ultrafina: 400 x 400 ppp

Tamaño máximo del original: A3

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria: Estándar 12 MB, máx. 128 MB

Funciones de fax: Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, fax dual con segunda tarjeta de fax

CONSUMIBLES

Tóner TK-8705K: Tóner negro para 70.000 páginas A4 al 5% de cobertura

Tóner TK-8705C, TK-8705M, TK-8705Y: Tóner cian, magenta y amarillo para 30.000 páginas al 5% de cobertura

Bote de tóner residual WT-861: 150.000 páginas al 5% de cobertura (ratio color:B/N = 6:4)

Grapas: SH-10 para BF-730, SH-12 para DF-790

OPCIONES

Fax System(WB)

Kit de internet Fax(A)

Printing System(14): Controlador Fiery

Printing System Interface Kit(B): Placa interfaz del Fiery

Manejo de papel

PF-730(B)* Depósito de papel

2 x 500 hojas, 60–256 g/m², A5R–A3+ (305 x 457 mm), folio

PF-740(B)* Depósito de papel A4

2 x 1.500 hojas, 60–256 g/m², A4, B5, letter

PF-770 Depósito de papel lateral A4: 3.000 hojas, 60–300 g/m², A4, B5

PF-780(B)** Depósito de papel lateral superior

500 hojas, 60–256 g/m², A5R–A3+ (305 x 457 mm)

DF-790(C) Finalizador de documentos

Bandeja principal: máx. 4.000 hojas A4 (3.000 hojas con BF-730); máx. 60–300 g/m²; máx. B5R–A3+ (305 x 457 mm)

Bandeja secundaria: 200 hojas A4; 60–300 g/m²; A6R–A3+ (305 x 457 mm)

Bandeja secundaria (superior): 100 hojas; 60–300 g/m²;

A6R–A4; Grapado de hasta 65 hojas A4 o 30 hojas A3 en 3

posiciones, B5–A3+ (305 x 457 mm)

PH-7C Perforador para DF-790(C)

2/4 agujeros, 45–300 g/m², A5R–A3

MT-730(B) Buzón departamental para DF-790(C)

7 bandejas x 100 hojas A4, 50 hojas A3/B4, 60–163 g/m²

BF-730 Plegador en librillo y tríptico para DF-790(C)

Máx. 64 páginas (16 hojas) plegado en librillo y grapado 60–256 g/m², A3, B4, A4R, plegado en librillo sin grapa: máx.

5 hojas (60-90 g/m²),

plegado en tríptico: 60–105 g/m² A4R, plegado en tríptico

múltiple: 5 hojas (60–90 g/m²), 3 hojas (91–105 g/m²)

Banner Guide(A)

Bandeja de alimentación de papel banner, hasta 10 hojas

Memoria de fax

MM-16-128: Memoria de imagen (120 MB)

Seguridad

Data security kit (E)

ISO 15408 (Common Criteria) con seguridad nivel EAL3

Printed Document Guard Kit(B)

Lector de tarjetas USB IC

UG-33 AC: Compatibilidad ThinPrint

UG-34 AC: Emulación (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/ Diabolo 630)

Interfaz opcional

IB-50: Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: Tarjeta WiFi

Bandeja de salida(D): Superior de 100 hojas, inferior de 250 hojas

*Requiere PF-780

**Requiere PF-730 o PF-740



HyPAS™